



Tekniske spesifikasjoner – Studenthuset Fabrikken i Porsgrunn

Teknisk kontakt: Michael Melbye

Kontakt: Michael@sig.no eller 922 43 849

Publikumskapasitet: 450 stående

Parkering: Rikelig med parkeringsplass umiddelbart ved innlasting, med tilgang til strøm 10a 230v.

Innlastning: Dør rett inn til sal fra bakkenivå. Dør direkte inn til scenen fra lasterampe på parkeringsplass. NB: vi har ikke løs rampe til innlast.

PA: D&B linearay som drives av D&B D12 amper

4 Q1 og 1 Q7 pr side

6 D&B Q-Sub

Kling & Freitag frontfil

FOH

Allen and Heath dLive C C3500 /m dLive DM48 MixRack (48/24)

GrandMA3 onPC command wing med 27" touch skjerm

8 stk cat6 mellom foh og scene

Monitorer

6 stk D&B MAX15

6 kanaler Crown XT14000

Div lengder Speakon

Mikrofoner / DI / Stativer

1 Shure Beta52

1 Shure Beta91A

6 Shure SM57

6 Oktava MK012

4 Shure SM58

2 AKG D5

4 Shure Beta58

4 Sennheiser e604

2 Sennheiser e906

6 BSS passiv DI

10 K&M Høyt stativ med galge

10 K&M Lavt stativ med galge

3 K&M Høyt rundfot uten galge

Kabler

4 stk 15m sceneutlegg med 8 kanaler stagebox

Alt av nødvendig XLR og jack-jack

Diverse overganger

Lamper

8 stk GLP - Volkslicht Wash
6 stk Clay Paky - Axcor 300 Spot
4 stk Prolights Versapar - RGBW med zoom
12 stk PAR-64 CP62
6 stk PAR-64 Floorcans CP62 (godt brukt)
6 stk Showtec 1kw fresnel (m. låvedør)
2 stk Martin Atomic 3000
4 stk Prolights Sunrise2l 2lites LED blinder
1 stk Uniq 2.1 hazer

Dimmer

2stk 12 kanaler Swisson Sine Wave Dimmer (drives av 1stk 63a 400v)

DMX

Nok kabler til eget utstyr men ikke mye mer enn det.

Rigg: Alle trekk har max last på 350kg gjevt fordelt

1 stk Trekk oppstage (bakre rør kan benyttes til backdrop)
1 stk Trekk midstage
1 stk Trekk over sal
4 stk Nivoflex sceneelementer (H 40 cm)

Scene: Fastbygd scene.

- 10m bredde
- 5m dybde
- 1m høyde
- 5m høyde fra scene til tak

Scenen har sort inndekning på bak- og sidevegger

Strøm scene

1stk 63a 400v stage right
1stk 32a 400v stage left
3stk 16a 230v stage right + left

Strømkabler

Et lite utvalg av 2m,5m,10m 3veis skjøtekabler.

Lyspatch: Alt på univers 1, Rosa kabel.

Konvensjonelt

1-2-3-5-6 Frontlys

4 Glødepærer tak (huslys)

7-12 Par64 lx1

13-18 Par64 lx2

19-24 (Gulv dimmer)

25-32 2lites LED blinder

Effektlys

50 – 63 – 76 – 89 GLP - Volkslicht Wash lx1

102 – 115 – 128 – 141 GLP - Volkslicht Wash lx2

170 – 193 – 216 – 239 Clay Paky Axcor 300 Spot lx1

262 – 285 Clay Paky Axcor 300 Spot lx2

450 – 454 Atomic 3000

460 – 467 – 474 – 481 Prolights Versapar 7CH MODE

511 Uniq 2.1



Velkommen til oss

Revidert januar 2020